



ÇATI KONTROL FORMU

| | |
|-----------------|------------|
| Döküman No | KAD.FR.05 |
| Yayın Tarihi | 01.02.2020 |
| Revizyon No | 00 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Sayfa No | 1 / 1 |

TAKİP EDEN BİRİM: TEKNİK SERVİS

YIL :

TEMİZLİK 3 (ÜÇ) AYDA BİR
YAPILACAKTIR.

OCAK

NİSAN

TEMMUZ

EKİM

KONTROL EDEN TEKNİSYENİN

KONTROL EDEN TEKNİSYENİN

KONTROL EDEN TEKNİSYENİN

KONTROL EDEN TEKNİSYENİN

ADI SOYADI

İMZASI

ADI SOYADI

İMZASI

ADI SOYADI

İMZASI

ADI SOYADI

İMZASI

A BLOK

A BLOK

A BLOK

A BLOK

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

B BLOK

B BLOK

B BLOK

B BLOK

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

C BLOK

C BLOK

C BLOK

C BLOK

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

Tarih :/...../.....

* Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulunmamalıdır.

* Çatıda herhangi bir tesisat kullanılıyorsa kullanılan kablolar yangına dayanıklı ve çelik boru içinden geçirilmiş olmalıdır.

* Çatıdan geçen tesisatlar yetkili kişiler tarafından çekilmiş olmalıdır.

* Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulmalıdır.

* Çatı araları periyodik olarak temizlenmelidir.

* Çatı temizliği yapılırken yüksekte çalışma güvenliğine uygun tedbirler mutlaka alınmalıdır.(emniyetkemer, yaşama hattı vb.)

Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan
Dekan